




APPL. BORA LED 6W/3000K

Code : **50162**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	2 x 40° asymétrique à 60 °
Flux lumineux total	230 lm
Efficacité lumineuse	37.1 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Puissance nominale / absorbée	1 x 6.2 W / 6.2 W	Poids net	460 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 36 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	51 %	Applications spécifiques	■ Décoratif
Facteur de puissance	0,74	Autres commentaires	Eclairage direct / indirect sans scintillement (FLICKER FREE)