



METROPOLIS 45W 4200K blanc

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré,
driver séparé fourni

Code : **50181**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,97
IP	IP20	Température de couleur	4200 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	80 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	4100 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	83 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 60 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	LED COB Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1388 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 45 W / 49.4 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 232 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Verre de protection transparent et partiellement sablé.