



LUMI 023 LED 32° 17W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50195**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 mat |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° - 90 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CLU028 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 17 W / 17 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 91 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|----------------------------------|---|
| Facteur de puissance | 0,85 |
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 32 ° |
| Flux lumineux total | 1800 lm |
| Efficacité lumineuse | 105.88 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 638 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. |