



LUMI 023 LED 42° 22,5W 4000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50196**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	42 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	2400 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Efficacité lumineuse	107 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016 mat	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	638 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 22.5 W / 22.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 103 mA	Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation

Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (démontable)

Applications spécifiques

■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.

LOR (Light Output Ratio)

100 %