




CANTOR carré LED 10,6W 4000K noir

Applique extérieure IP65 IK07, LED et driver intégrés, 56000h
Code : **50218**



50218	4000 K	9,5 W	50° asy. 25°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	225	0,93	
2	56	1,9	
3	25	2,8	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10.6 W / 10.6 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	Asymétrique à 60 °
Flux lumineux total	310 lm
Efficacité lumineuse	29.25 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	56000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	0.74 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Recommandations d'installation	livré avec 2 vis + 2 chevilles
Autres commentaires	sans scintillement (flicker free)

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90