



PHOBOS LED 40W 4000K

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 25000h, éclairage indirect

Code : **50232**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable et basculant - 355 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 42.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 217 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,89
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	70.59 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	1420 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Autres commentaires	Eclairage direct ou indirect selon installation. Verre de protection.