




# SUNSET LED 50° 50W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,  
faisceau symétrique, 30000h

Code : **50247**



| SUNSET 3000K 50W 50° |                       |       |  |
|----------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m)                | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |  |
| 1                    | 4303                  | 0,93  |  |
| 3                    | 478                   | 2,8   |  |
| 5                    | 172                   | 4,7   |  |
| 6                    | 120                   | 5,6   |  |
| 7                    | 88                    | 6,5   |  |



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure                                             |
| <b>IP</b>                     | IP65                                                   |
| <b>IK</b>                     | IK08                                                   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier)                           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium blanc                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | verre de protection trempé (non feuilleté)             |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 180 °                                      |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,99            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 50 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 4000 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 80.65 lm/W      |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 2290 gr         |

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 50 W / 49.6 W                                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA                                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                     |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                  |
| <b>Compatible détection</b>     | OUI                                  |
| <b>Applications spécifiques</b> | ■ Résiste au Brouillard salin (960h) |
| <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.      |