



BALIZ 2 LED 0,9W 2400K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50261**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps métal blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,44
Température de couleur	2400 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	115 °
Flux lumineux total	30 lm
Efficacité lumineuse	16.67 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h

Nombre et type de source 12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Douille / Culot Sans

Puissance nominale / absorbée 1 x 1.8 W / 1.8 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA

Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Nbre de on/off 15000

Poids net 202 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Balisage

Recommandations d'installation Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.