



Borne basse STICK 40 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 40cm, LED 7W 3000K, 1 direction, 25000h
Code : **50273**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	10 LED Seoul Semic. 2525 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50° asymétrique à 40 °
Flux lumineux total	110 lm
Efficacité lumineuse	16.42 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	970 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Autres commentaires	Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
------------------------------	-------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	17 %
---------------------------------	------

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50284	FIXATION SOL P/STICK	