




SUNSET LED 25° 50W 4000K noir

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés, faisceau symétrique, 30000h

Code : **50280**



SUNSET 4000K 50W 25°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	11505	0,44	
3	1278	1,3	
5	460	2,2	
6	320	2,7	
7	235	3,1	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 180 °

Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	25 °
Flux lumineux total	4000 lm
Efficacité lumineuse	80.65 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	2290 gr

Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 49.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.