

# TAG LED 30W 4000K noir

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50352**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	Elliptique : 60° x 150 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	2900 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	99.66 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir anodisé	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1000 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 30 W / 29.1 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	Boite de connexion.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Peinture EPOXY. Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

Facteur de  
puissance

0,95

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0878	FIXATION FA 57 NOIR	
0197	PATERE TAG NOIR	