

# DOWNLIGHT

## LEDIUM 10W



800 lm

IP44

Corps et diffuseur thermoplastique blanc. Fixe. LED SMD. Alimentation intégrée. **Connexion sans outil.** **Repiquage possible. Autorisé volume 2.**

P (w)	Lumens	Teinte	Code
<b>N</b> 10	800	○ 4000 K	<b>50360</b>

50360	4000 K	10 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	303	2,86	
2	76	5,7	
2,5	49	7,1	

## LEDIUM 15W



1200 lm

IP44

Corps et diffuseur thermoplastique blanc. Fixe. LED SMD. Alimentation intégrée. **Connexion sans outil.** **Repiquage possible. Autorisé volume 2.**

P (w)	Lumens	Teinte	Code
<b>N</b> 15	1150	● 3000 K	<b>50417</b>
<b>N</b> 15	1200	○ 4000 K	<b>50377</b>

50417	3000 K	15 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	442	2,86	
2	110	5,7	
2,5	71	7,1	

50377	4000 K	15 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	461	2,86	
2	115	5,7	
2,5	74	7,1	

## LEDIUM 20W



1600 lm

IP44

Corps et diffuseur thermoplastique blanc. Fixe. LED SMD. Alimentation intégrée. **Connexion sans outil.** **Repiquage possible. Autorisé volume 2.**

P (w)	Lumens	Teinte	Code
<b>N</b> 20	1550	● 3000 K	<b>50418</b>
<b>N</b> 20	1600	○ 4000 K	<b>50361</b>

50418	3000 K	20 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	596	2,86	
2	149	5,7	
2,5	95	7,1	

50361	4000 K	20 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	619	2,86	
2	155	5,7	
2,5	99	7,1	