



WINK LED 10W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50389**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.9 W

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	430 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. Résiste au Brouillard salin (300h)

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,55

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.

**Autres
commentaires** Réflecteur symétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	