



WINK LED 50W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50392**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4750 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	97.7 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1750 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 48.6 W	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. Résiste au Brouillard salin (300h)

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 224 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)


**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,99

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE
0,8m.

**Autres
commentaires** Réflecteur symétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50490	Fixation mâât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mâât pour TWISTER 2 - 1 proj.	