




WINK SENSOR LED 20W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50399**



WINK	4000K	20 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	743	2,86	
2	186	5,7	
3	83	8,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07/08*	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1900 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	91 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	905 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.8 W	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (300h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement infra-rouge réglable intégré (*IK07).

Facteur de
puissance

0,56

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	