

ENCASTRÉ DÉCORATIF 230V

EYDI 8W



630 lm



Connexion sans outil



Corps et diffuseur polycarbonate blanc. Orientable. Optique intégrée. Dimmable. Connecteur sans outil.

	LED		55°
	230V		IP20
	IK02		650°C
	20 000 h		

	P (w)	Lumens	Teinte	Code
	8	600	2700 K	50421
	8	630	4000 K	50422

EYDI	2700 K	8 W	55°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	533	1,04
	2	133	2,08
	2,5	85	2,60

EYDI	4000 K	8 W	55°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	561	1,04
	2	140	2,08
	2,5	90	2,60

RANDY S



680 lm



Corps et réflecteur aluminium. Basculant. Blanc. Alimentation 350mA, classe 2, IP20. Spot classe 3.

	LED	1 LED	7,5W
	230V		IP20
	IK02		650°C
	40 000 h		

	Faisceau	Lumens	Teinte	Code
	36°	635	3000 K	50453
	36°	680	4000 K	50443

50453	3000 K	7,5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1222	0,65
	2	306	1,3
	3	136	1,9

50443	4000 K	7,5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1309	0,65
	2	327	1,3
	3	145	1,9