



# MI5 LED 5,5W 4000K blanc

Encastré basse luminance, basculant, IP20, avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50432**



50432	4000 K	5,5 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	986	0,65	
2	247	1,3	
2,5	158	1,6	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,52
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Flux lumineux total</b>	520 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Efficacité lumineuse</b>	88.14 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 28 °	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.5 W / 5.9 W	<b>Poids net</b>	105 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 128mA  
appareillage fourni (séparé)