



# ELMA 01 LED 30° 10,5W 4000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés  
Code : **50468**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium à facettes
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10.5 W / 11.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,91
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	850 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75.2 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	336 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI