



# TWISTER 2 LED Sensor 25W 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 110°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **50482**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	2300 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	87 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD CREE MHB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1060 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 25 W / 26.5 W	<b>Compatible détection</b>	OUI - Microwave

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 132 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). Divers accessoires sont disponibles pour installation sur tige, mât ou piquet de jardin (voir page 2).
<b>Facteur de puissance</b>	0,91		
		<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 4G1mm <sup>2</sup> 0,85 m.
		<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie) : Possibilité de régler la sensibilité de la détection ; Possibilité de régler la durée d'éclairage ; Possibilité d'activer et régler la détection crépusculaire

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 2	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW2/3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 2	
50490	Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj.	