

WINK LED 30W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50495**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	2600 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	81.3 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	870 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 32 W	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. Résiste au Brouillard salin (300h)

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,97

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE
0,8m.

**Autres
commentaires** Réflecteur symétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW2/3	