




# ZODIAK LED 10W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50497**



| ZODIAK | 4000K | 10W                   | 100°  |
|--------|-------|-----------------------|-------|
|        | h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1      | 470   | 2,38                  |       |
| 2      | 118   | 4,77                  |       |
| 3      | 52    | 7,15                  |       |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                |
| <b>IP</b>                              | IP65                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK06                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier)                           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps (face avant) aluminium noir                      |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps (face arrière) aluminium                         |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 120 °                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10 W / 10 W                                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 78 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                            |
| <b>Faisceau</b>                  | 100 °                                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1100 lm                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 110 lm/W                                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C                                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                                              |
| <b>Poids net</b>                 | 397 gr                                             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,56 |
|-----------------------------|------|

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recommandations d'installation</b> | Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur. |
| <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m noir.                                                            |
| <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).                               |