


LINEAR LED 33W 3000K gris

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50568**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 33 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	75.76 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1.72 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés.