



# NINETY 023 LED 30° 39W 3000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés  
Code : **50590**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK05                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir anodisé                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base acier                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 39 W / 39 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA                               |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,96                                    |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 3 )                    |
| <b>Faisceau</b>                  | 30 °                                    |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3500 lm                                 |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 90 lm/W                                 |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                         |
| <b>Variation</b>                 | NON                                     |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C             |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                   |
| <b>Poids net</b>                 | 620 gr                                  |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                     |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                     |
| <b>Autres commentaires</b>       | Protection contre les surtensions : 1Kv |

**Driver / Alimentation**

DOB (Driver On Board) appareillage  
intégré (non démontable)

**LOR (Light Output  
Ratio)**

100 %