



TECNISOL 150 C 10° 3000K INOX

Code : **50668**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 45 ° - 12 °
Nombre et type de source	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 12 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	10 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	58 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.87 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,60
-----------------------------	------

Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
---------------------------------	---

Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°
---------------------------------------	---

Câblage	Câble sortant H07RN-F 1,9m
----------------	----------------------------