

FLAT-ISO 13W CCT noir

Downlight recouvrable RT2012 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50702**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique noir 9004
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 12.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1050 lm
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	285 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Facteur de puissance

0,50

**Recommandations
d'installation**

Réglage de la température de couleur
3000K ou 4000K par interrupteur à
l'arrière du spot. Connexion sans outil.

**Autres
commentaires**

Données de la LED indiquées en 4000K.