




|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEXA 3/4000K 38W 60°</th> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3156</td> <td>1,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>789</td> <td>2,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>351</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>197</td> <td>4,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>126</td> <td>5,8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | LEXA 3/4000K 38W 60° | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | 1 | 3156 | 1,15 | | 2 | 789 | 2,3 | | 3 | 351 | 3,5 | | 4 | 197 | 4,6 | | 5 | 126 | 5,8 | |  |
|--|--|-------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|---|------|------|--|---|-----|-----|--|---|-----|-----|--|---|-----|-----|--|---|-----|-----|--|---|
| | LEXA 3/4000K 38W 60° | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3156 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 789 | 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 351 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 197 | 4,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 126 | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LEXA LED 37W 3000K noir & blanc

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50712**



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Suspension |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) strié |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 37 W / 37 W |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Faisceau | 60 ° |
| Flux lumineux total | 3600 lm |
| Efficacité lumineuse | 97 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 2.7 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | |
|--|-------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA |
|--|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,95 |
|---------------------------------|------|

**Recommandations
d'installation**

Alimentation intégrée dans la rosace.
Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le
câble.

Câblage

Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.

**Autres
commentaires**

Filin de suspension non fourni. Voir nos
kits de suspension, blanc (code 50011) /
noir (code 50012).

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc | |
| 50012 | Kit de suspension pour LEXA, noir | |