UNIVERSAL

Encastré LED réglable

Code: 50714

IP 20 | IK06 | 650°C

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 12,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 58mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 000 lm
Efficacité lumineuse	80,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	190,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Encastré - Diamètre réglable : 55- 125 mm.
Installation possible en applique (saillie) - Entraxe = 127mm.
Clip de fixation + platine + cheville et vis 3 mm fournis.

Réglage de la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K par interrupteur à l'arrière du spot.

Câble
Câble alimentation 2 Fils 0,5 mm² lg 150mm
Commutateur de température 3 x CCT

Autres commentaires
Données de la LED indiquées en 4000K.

Pas de flickering.



50714	4000K	12W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**334**	2,86
	2	**84**	5,7
	3	**37**	8,6



EEI (équiv. lampe):

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50716	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 12	
50717	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 12W	