



DLT-ISO 90 GU10 nickel

Encastré recouvrable RT2012 IP20, basculant, GU10,
connexion sans outil, lampe non fournie
Code : **50736**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	basculant - 15 °
Nombre et type de source	LED - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GU10

Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	0.33 kg
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Ce produit est recouvrable de tout type d'isolant avec une lampe LED d'une puissance inférieure ou égale à 6W. Au-delà de cette puissance, le produit ne pourra pas être recouvert d'un isolant (réduction de la durée de vie de la lampe !)