



TWISTER 3 LED HP ASY 178W 4000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau asymétrique, LED et driver intégrés

Code : **50968**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | Asymétrique 105 x 65 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 16200 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 91 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 140 ° | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | 10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 9.2 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 178 W / 178 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

Facteur de puissance 0,99

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.

Autres commentaires Réflecteur asymétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--|-------|
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris | |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP | |