



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP 1 lampe fournie : Code 2953
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 79mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	38°
Flux lumineux total	750 lm
Efficacité lumineuse	78,95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de début de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	231,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



LED 10	4000 K	10 W	38°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1757	0,69
	2	439	1,4
	3	195	2,1



EEI (équiv. lampe):

