



## Kit SQUARE 50 GU10 LED 6W 3000K

Encastré basculant IP20, 230V direct, bornier à vis, lampe LED GU10 6E 470lm fournie

Code: 51060













## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	1 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 × 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	470 lm
Efficacité lumineuse	78.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	292.8 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Collerette clipsable.

1/1 www.aric-sa.fr