



# MICHELLE Sensor 30W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51243**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>                       | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>                       | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium blanc                                                                |
| <b>Orientation du produit</b>   | basculant - 260 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)                               |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                                                                 |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3250 lm                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 550 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

|                                        |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W                                  | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                  | <b>Recommandations d'installation</b> | Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.                                                       |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m                                                                                                                                                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free - pas de scintillement                                                                                                                                                     |
| <b>Température de couleur</b>          | 3000 K                                |                                       |                                                                                                                                                                                         |