




WINK 2 LED 50,6W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51296**



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2148	2,86
2	537	5,7
3	239	8,6
4	134	11,4
5	86	14,3



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	5250 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W

Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 360 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.83 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	50.6 W / 50.6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	