



FLAT LED 30,8W CCT (3000-4000K) blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **51366**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	4100 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	130 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)		

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30.8 W / 30.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 137 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,98

Poids net	900 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Commerce / Magasin■ Couloirs / Circulations intérieures
Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement