



Nouveau

SAXO SENSOR 1M 8W/3000K IP66

Code : 51400



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	360 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	510 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	63.75 lm/W
Mode de montage	Sol - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Poids net	2790 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
LOR (Light Output Ratio)	67 %	Câblage	Ig 20cm VDE H05RN-F 3X1,0mm²
Facteur de puissance	0,90		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	