



FOXY 28W CCT 3000/4000K dimmable

Downlight FOXY pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés

Code : **51410**



51410	4000K	28W	55°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	4008	1,04
	2	1002	2,08
	3	445	3,12

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,97
IP	IP20/65	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	55 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	3430 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement		

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Efficacité lumineuse	122.5 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	28 W / 28 W	Poids net	0.35 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Commerce / Magasin
		Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52039	ALIM.LED DALI 800MA P/FOXY 28W	