



LIZA 3 ET3 LED 3,2W 3000K noir

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur, montage semi-encastré

Code : **51498**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	30 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	135 lm
Mode de montage	Mur - semi-encastré	Efficacité lumineuse	42.2 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Variation	NON
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED SZ5-M2-WW-C8 -G11-G44 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	426 gr
Puissance nominale / absorbée	3.2 W / 3.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA	Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,58
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.
---------------------------------------	--

Autres commentaires	Avec interrupteur.
----------------------------	--------------------