


Nouveau

# ELASTO LED 2 noir avec tube filament S14d

Code : 51506



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	1800 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	270 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	170 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	43 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	boitier aluminium noir	<b>Variation</b>	OUI
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	S14d	<b>Poids net</b>	0.25 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	4 W / 4 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Fourni avec 2 vis et 2 chevilles de fixation.
<b>Facteur de puissance</b>	0,85		