



LUNI CCT 3000/4000/5700K IP65 blanc

Code : 51526



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP65	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IK	IK10	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	750°C	Flux lumineux total	2550 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	115.91 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps Polycarbonate résistant aux UV (PC) blanc 9016	Température d'utilisation	-25 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	775 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 22 W / 22 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 106 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

LOR (Light Output Ratio)

100 %