

Nouveau

KIT ELITE 2 ORIENT. 12W 3CCT

Code : 51549



<table border="1"> <thead> <tr> <th>51549</th> <th>4000K</th> <th>30°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3266</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>817</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>523</td> <td>1,34</td> </tr> </tbody> </table>	51549	4000K	30°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	3266	0,54	2	817	1,07	2,5	523	1,34		
51549	4000K	30°															
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)															
1	3266	0,54															
2	817	1,07															
2,5	523	1,34															



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40/IP54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	basculant - 20 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	91 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase

Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12 W	Poids net	314 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot