



Nouveau

METROPOLIS LED 40W 4000K NOIR

Downlight IP44 basculant, LED 50000H intégré, driver séparé fourni

Code : **51653**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,97
IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	75 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	4250 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	97 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 65 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	40000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1672 gr
Puissance nominale / absorbée	43.6 W / 43.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 195 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Verre de protection sablé.