



Nouveau

TYPHON 60° 42W/4000K DIM

Code : 51657



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,80
IP	IP54	Température de couleur	4000 K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	4700 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	112 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	42 W / 42 W	Poids net	0 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 228 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 200W	