



| TWISTER 4 MW 60W 4000K 90° |                       |       |  |
|----------------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m)                      | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |  |
| 1                          | 4507                  | 2,00  |  |
| 2                          | 1127                  | 4,0   |  |
| 3                          | 501                   | 6,0   |  |
| 9                          | 56                    | 18,0  |  |
| 12                         | 31                    | 24,0  |  |

Nouveau

# TWISTER 4 Sensor 60W 3-CCT gris

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : 51692



## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure   |
| <b>IP</b>                     | IP66   |
| <b>IK</b>                     | IK08   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium gris 9006  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | verre de protection trempé (non feuilleté)   |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 130 °  |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 8400 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 140 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                             |

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (démontable) | <b>Poids net</b>                      | 1400 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                      | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 60 W / 60 W                               | <b>Compatible détection</b>           | OUI - Microwave  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 290 mA             | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (démontable)         | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                     | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 4G1mm <sup>2</sup> 0,80 m.  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                      | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement) Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|--|-------|
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris       |       |
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |
| 51740 | FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER            |       |
| 51741 | FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER            |       |
| 51742 | FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER             |       |
| 0159  | TELECOMMANDE RECHANGE TW4                |       |