



Nouveau

TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP66 IK08, faisceau asymétrique, LED et driver intégrés

Code : 51719



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	Asymétrique : 140° x 80°
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	26000 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	130 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant	Nbre de on/off	100000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Poids net	5600 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	200 W / 200 W	Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 966 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 0,30 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	Optique asymétrique T3 140 x 80° FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	
51740	FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER	
51741	FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER	
51742	FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER	