

Nouveau

# DORIAN 12/18W 3CCT IP66 IK10

Code : 51746



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IP</b>	IP66	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
<b>IK</b>	IK10	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	2100 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	117 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc 9016	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (démontable)		

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	18 W / 18 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	977 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Applications spécifiques**

- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil