



Nouveau

BORNE AURORE LED 14W 3000K

Code : **51764**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9017
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	480 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	1190 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Variation	NON
Durée de vie moyenne	78000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	6200 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Puissance nominale / absorbée	14 W / 14 W
--	-------------

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA
--	------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Applications spécifiques

- Résiste au Brouillard salin (500h)