



Nouveau

HLR-214 14W 3CCT IP65 IK10

Code : 51765



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc ou noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	333 gr

Puissance nominale / absorbée	13.6 W / 13.6 W
--	-----------------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA
--	------------------------------

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------