


Nouveau

HLR-214 PIR 14W 3CCT IP65 IK10

Code : 51766



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc ou noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	14.5 W / 14.5 W	Poids net	370 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge