


Nouveau

# ENC. DINO LED 4000K IP65

Code : 51781



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,40
<b>IP</b>	IP54	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	70 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Efficacité lumineuse</b>	46.7 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1.5 W / 1.5 W	<b>Poids net</b>	520 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %	<b>Compatible détection</b>	NON