




Nouveau

PL35 325×1250 3CCT UGR19

Code : **51785**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40
IK	IK03
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) prismatique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	33 W / 33 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 151 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	4400 lm
Efficacité lumineuse	133 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	3.56 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

